

Світильники накладні LED ROUND DOWNLIGHT,  
LED SQUARE DOWNLIGHT

# ПАСПОРТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

М. ХАР ІВ

Світильники накладні LED ROUND DOWNLIGHT, LED  
SQUARE DOWNLIGHT

## 1. Загальні відомості:

1.1. Світильники LED DOWNLIGHT призначені для загального та місцевого освітлення адміністративних, громадських та побутових приміщень. Світильники поділяються на такі, що встановлюються у підвісні та гіпсокартонні стелі та накладні, які монтуються на будь-яку поверхню.

1.2. Світильник відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника)

1.3. Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища IP20

## 2. Технічні характеристики:

- 2.1. Номінальна потужність, 6Вт/12Вт/18Вт/24Вт
- 2.2. Частота току – 50 Гц
- 2.3. Припустима напруга – 180-260 V
- 2.4. Кольорова температура – 4000K
- 2.5. Кут розсіювання – 120°
- 2.6. Джерело світла – SMD 2835
- 2.7. Світловий потік, лм -70 Лм/Вт

## 3. Комплект поставки:

- 3.1. Світильник
- 3.2. Упаковка
- 3.3. Паспорт

## 4. Вимоги з техніки безпеки:

Встановлення та очищення світильника виконувати тільки при відключеному живленні.

## 5. Склад виробу:

Світильник складається із пофарбованого литого алюмінієвого корпусу, адаптера та світлодіодного модуля.

## 6. Правила експлуатації та установки:

Експлуатація світильника виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів». Розпакувати світильник, закріпити його на установчій поверхні, підключити провода до клем згідно кольорового маркування.

## 7. Гарантійні зобов'язання:

7.1. Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк 1 рік з дати продажу

7.3. Строк служби у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

## 8. Схема:



Потужність, Вт.	Температура, К	Світловий потік, Лм.	Габаритні розміри, мм.		
			A	B	C
6	4000	420	120	120	28
12	4000	850	170	170	28
18	4000	1300	225	225	28
24	4000	1700	300	300	28

## 9. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну: