



ШИНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА АЛЮМІНІЄВА АД31

Керівництво з експлуатації. Паспорт





1. Призначення:

Шина електротехнічна алюмінієва АД31 товарного знаку Techno Systems (Далі - шина) призначена для монтажу шинопроводів, що застосовуються в системах електропостачання в житлових, громадських та промислових будівлях.

По технічним характеристикам шини відповідають вимогам ГОСТ 15176-89, ТУ У 24.4-31806384-018:2019

Нормальні умови експлуатації виробів:

- температура навколишнього повітря – від -40 до +125 °С;
- відносна вологість навколишнього повітря – 75 % при 15 °С.

Монтаж шинопроводів із застосуванням шин повинен проводитись за температури навколишнього середовища від -20 до +50 °С.

Термін служби шин – 30 років.

Таблиця 1 - Технічні характеристики

Найменування шини	Переріз мм ²	Максимальна сила струму, А	Маса 1 пог. м, кг
Шина алюм. АД31 3x20x3000мм	60	215	0,175
Шина алюм. АД31 3x25x3000мм	75	265	0,200
Шина алюм. АД31 3x30x3000мм	90	318	0,250
Шина алюм. АД31 4x20x3000мм	80	270	0,220
Шина алюм. АД31 4x30x3000мм	120	365	0,325
Шина алюм. АД31 4x40x3000мм	160	480	0,450
Шина алюм. АД31 5x40x3000мм	200	540	0,550
Шина алюм. АД31 5x50x3000мм	250	665	0,680
Шина алюм. АД31 5x60x3000мм	300	800	0,825
Шина алюм. АД31 6x30x3000мм	180	540	0,500
Шина алюм. АД31 6x35x3000мм	210	560	0,550
Шина алюм. АД31 6x40x3000мм	240	640	0,650
Шина алюм. АД31 6x50x3000мм	300	740	0,810
Шина алюм. АД31 6x60x3000мм	360	870	0,960
Шина алюм. АД31 6x80x3000мм	480	1150	1,300
Шина алюм. АД31 8x60x3000мм	480	1025	1,300
Шина алюм. АД31 8x80x3000мм	640	1320	1,730
Шина алюм. АД31 8x100x3000мм	800	1625	2,170
Шина алюм. АД31 10x100x3000мм	1000	1820	2,710
Шина алюм. АД31 10x120x3000мм	1200	2070	3,250

*Довжина шин - 3 метра.

Матеріал шини - алюміній



2. Вимоги безпеки:

При монтажі та експлуатації необхідно дотримуватись вимог безпеки та охорони праці при проведенні будівельних та електромонтажних робіт.

Шини є неремонтопридатними виробами і у разі виходу з експлуатації підлягають утилізації.

3. Умови транспортування, зберігання та утилізації:

Транспортування виробів допускається в упаковці виробника будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує запобігання упакованим виробам від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи, при температурі навколишнього повітря від -60 до +80 °С.

Зберігання виробів здійснюється у сухих закритих приміщеннях в упаковці виробника при температурі навколишнього повітря від -60 до +80 °С та відносній вологості 75 %. Верхнє значення відносної вологості навколишнього повітря 100% за температури 25 °С.

Після закінчення терміну служби виріб утилізувати. Для утилізації виробу передати до спеціалізованих підприємств, що займаються переробкою кольорових металів.

4. Гарантійні зобов'язання:

Гарантійний термін експлуатації виробів – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Виготовлено на замовлення ТОВ "Techno Systems" №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167

У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника:

ТОВ «Інтерхіл»

Україна, 61157, м.Харків

вул. Москалівська, буд.167-Е5

тел.: +38(057)784-07-48

Email: info@tnsy.com.ua