

ПАСПОРТ / ІНСТРУКЦІЯ / Гарантійний талон

Лампи LED



1. Загальні відомості:

- 1.1 Лампи використовуються для освітлення житлових, громадських, технічних приміщень.
1.2 Лампи відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника) ДСТУ EN 55015:2017 п. 4.3.1, ДСТУ EN 61547: 2016 п. 5.2, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5, ДСТУ EN 62560:2016 р. 5, 8, 10, ДСТУ EN 13032-4:2017 pp. 4-8
1.3 Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища IP20.

2. Комплект поставки:

- 2.1 Упаковка, лампа, паспорт

3. Склад виробу:

Лампа складається з пластикового розсіювача, драйвера, світлодіодного модуля, корпусу та металевого цоколя. Не містить шкідливих речовин.

4. Правила експлуатації та техніка безпеки:

- 4.1 УВАГА! Виріб нерозбірний, джерело світла (світлодіодний модуль) не змінне.
4.2 Встановлення, монтаж та демонтаж ламп повинні виконуватись тільки кваліфікованими фахівцями. згідно цієї інструкції та діючих норм. Встановлення, монтаж та демонтаж ламп необхідно виконувати тільки в холодному стані і при відключеному живленні.
4.3 Експлуатація ламп виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №258 від 25.07.2006р.
4.4 Призначені для роботи в мережі 220В, 50Гц. Електромережа освітлення має бути окремою від промислової, якщо напруга в мережі не є стабільною (220В +/-10%), то треба обов'язково використовувати стабілізатор напруги або інший захисний пристрій для стабілізації напруги.
4.5 Експлуатація допускається лише в умовах конвекції повітря для відведення тепла, та у зазначеному температурному діапазоні середовища: -30...+40°C.
4.6 Фактичні значення номінальної потужності та світлового потоку, можуть мати відхилення в діапазоні +/- 20%, пов'язані з характеристиками використовуваних партій діодів та джерел живлення.
4.7 Виробник може вносити зміни до конструкції, не допускаючи погіршення основних характеристик, без попереднього сповіщення.
4.8 Умови утилізації. Лампи не містять токсичних матеріалів, які потребують спеціальної утилізації. Утилізацію проводять звичайним способом, відповідно до чинного законодавства.

5. Забороняється:

- 5.1 Встановлення та заміна ламп, при ввімкненому живленні мережі.
5.2 Експлуатувати лампи які мають пошкодження.
5.3 Експлуатація ламп в електромережі, напруга якої не відповідає характеристикам ламп.
5.4 Експлуатація ламп в пошкодженій електромережі.
5.5 Розбирати лампи (виріб не розбірний).

6. Правила транспортування та зберігання:

- 6.1 Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує захист продукції від механічних пошкоджень, попадання вологи та ударних навантажень.
6.2 Лампи повинні зберігатись в сухих приміщеннях при температурі повітря +5...+40°C.

7. Гарантійні зобов'язання:

- 7.1 Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити продукцію, що вийшла з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, встановлених протягом гарантійного строку.
7.2 Гарантійний термін: серія SILVER 12 місяців, серія GOLDEN 24 місяці з дати продажу.
7.3 Ресурс роботи ламп у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

8. Дата виготовлення, номер партії, тип:

- Номер партії: 012025
- Дата виготовлення: 01.2025
- Тип: Лампи LED

Імпортёр та замовник: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474

Виробник, та адреса: Кінгдао Ксукінг Інтернешнел Трейд КО. ЛТД. Рм803, Білдин 5, Лю Ксін Чанг Чун

Гардн №1 Ілнчюань Іст Роуд, Лаошан Дістрікт, Кінгдао Шандонг, Китай.

Претензії в Україні приймає: ТОВ «ІНТЕРХІЛ» Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5,

email: info@tnsy.com.ua , тел: +38(057)784-07-48

Детальна інформація (гарантія, паспорт та інструкція): tnsy.com.ua

9. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:

10. Технічні характеристики:

Індекс	Модель	Потужність, Вт	Тем-ра світла, К	Світловий потік, Лм	Кут розсіння	СRI, Ra	Тип, SMD	Напруга, В	Упаковка шт.	Габарити мм.
Лампи LED A60 12-48В (E27)										
TNSy5000085	LED Bulb A60-9W-E27-(AC/DC 12-48V)-4000K-810L	9	4000K	810	240°	≥80	2835	AC/DC 12-48	100	60x112
TNSy5000054	LED Bulb A60-9W-E27-(AC/DC 12-48V)-6500K-810L	9	6500K	810	240°	≥80	2835	AC/DC 12-48	100	60x112
Лампи LED MR16, C37 (GU5.3, E14, E27)										
TNSy5000047	LED MR16-5W-GU5.3-220V-4000K-450L	5	4000K	450	120°	≥80	2835	180-260	100	50x55
TNSy5000039	LED Bulb-C37-6W-E14-220V-4000K-540L	6	4000K	540	200°	≥80	2835	180-260	100	37x100
TNSy5000038	LED Bulb-C37-6W-E27-220V-4000K-540L	6	4000K	540	200°	≥80	2835	180-260	100	37x110
TNSy5000253	LED Bulb-C37-6W-E14-220V-6500K-630L	6	6500K	630	200°	≥80	2835	180-260	100	37x100
TNSy5000252	LED Bulb-C37-6W-E27-220V-6500K-630L	6	6500K	630	200°	≥80	2835	180-260	100	37x110
TNSy5000812	LED Bulb-C37-8W-E14-220V-4000K-720L	8	4000K	720	200°	≥80	2835	180-260	100	37x100
Лампи LED G45, A60, A80 SILVER (E27)										
TNSy5000600	LED Bulb-G45-5W-E27-220V-4000K-450L	5	4000K	450	240°	≥80	2835	180-260	100	45x80
TNSy5000601	LED Bulb-G45-7W-E27-220V-4000K-630L	7	4000K	630	240°	≥80	2835	180-260	100	45x88
TNSy5000602	LED Bulb-A60-9W-E27-220V-4000K-810L	9	4000K	810	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000604	LED Bulb-A60-12W-E27-220V-4000K-1100L	12	4000K	1100	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000605	LED Bulb-A60-15W-E27-220V-4000K-1350L	15	4000K	1350	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112
TNSy5000606	LED Bulb-A60-20W-E27-220V-4000K-1800L	20	4000K	1800	240°	≥80	2835	180-260	100	60x120
TNSy5000607	LED Bulb-G45-5W-E27-220V-6500K-450L	5	6500K	450	240°	≥80	2835	180-260	100	45x80
TNSy5000608	LED Bulb-G45-7W-E27-220V-6500K-630L	7	6500K	630	240°	≥80	2835	180-260	100	45x88
TNSy5000609	LED Bulb-A60-9W-E27-220V-6500K-810L	9	6500K	810	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000611	LED Bulb-A60-12W-E27-220V-6500K-1100L	12	6500K	1100	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000612	LED Bulb-A60-15W-E27-220V-6500K-1350L	15	6500K	1350	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112
TNSy5000613	LED Bulb-A60-20W-E27-220V-6500K-1800L	20	6500K	1800	240°	≥80	2835	180-260	100	60x120
Лампи LED G45, A60, A80 GOLDEN (E27)										
TNSy5000037	LED Bulb-G45-5W-E27-220V-4000K-530L	5	4000K	530	240°	≥80	2835	180-260	100	45x80
TNSy5000036	LED Bulb-G45-7W-E27-220V-4000K-740L	7	4000K	740	240°	≥80	2835	180-260	100	45x88
TNSy5000040	LED Bulb-A60-9W-E27-220V-4000K-950L	9	4000K	950	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000041	LED Bulb-A60-12W-E27-220V-4000K-1260L	12	4000K	1260	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112
TNSy5000042	LED Bulb-A60-15W-E27-220V-4000K-1580L	15	4000K	1580	240°	≥80	2835	180-260	100	60x120
TNSy5000043	LED Bulb-A60-18W-E27-220V-4000K-1890L	18	4000K	1890	240°	≥80	2835	180-260	50	80x149
TNSy5000245	LED Bulb-G45-5W-E27-220V-6500K-530L	5	6500K	530	240°	≥80	2835	180-260	100	45x80
TNSy5000251	LED Bulb-G45-7W-E27-220V-6500K-740L	7	6500K	740	240°	≥80	2835	180-260	100	45x88
TNSy5000254	LED Bulb-A60-9W-E27-220V-6500K-950L	9	6500K	950	240°	≥80	2835	180-260	100	60x108
TNSy5000255	LED Bulb-A60-12W-E27-220V-6500K-1260L	12	6500K	1260	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112
TNSy5000256	LED Bulb-A60-15W-E27-220V-6500K-1580L	15	6500K	1580	240°	≥80	2835	180-260	100	60x120
TNSy5000257	LED Bulb-A80-18W-E27-220V-6500K-1890L	18	6500K	1890	240°	≥80	2835	180-260	50	80x149
Лампи LED T70-T135 SILVER (E27, E40)										
TNSy5000619	LED Bulb-T70-30W-E27-220V-6500K-2700L	30	6500	2700	220°	≥80	2835	180-260	50	70x130
TNSy5000620	LED Bulb-T100-40W-E27-E40-220V-6500K-3600L	40	6500	3600	220°	≥80	2835	180-260	40	100x160
TNSy5000621	LED Bulb-T115-50W-E27-E40-220V-6500K-4500L	50	6500	4500	220°	≥80	2835	180-260	40	115x220
TNSy5000622	LED Bulb-T135-60W-E27-E40-220V-6500K-5400L	60	6500	5400	220°	≥80	2835	180-260	20	135x220
Лампи LED T70-T140 GOLDEN (E27, E40)										
TNSy5000258	LED Bulb-T70-20W-E27-220V-4000K-2100L	20	4000K	2100	220°	≥80	2835	180-260	50	70x136
TNSy5000259	LED Bulb-T100-30W-E27-220V-4000K-3150L	30	4000K	3150	220°	≥80	2835	180-260	40	100x163
TNSy5000260	LED Bulb-T115-40W-E27-E40-220V-4000K-4200L	40	4000K	4200	220°	≥80	2835	180-260	20	115x220
TNSy5000261	LED Bulb-T135-50W-E27-E40-220V-4000K-5250L	50	4000K	5250	220°	≥80	2835	180-260	20	135x217
TNSy5000044	LED Bulb-T70-20W-E27-220V-6500K-2100L	20	6500K	2100	220°	≥80	2835	180-260	50	70x136
TNSy5000045	LED Bulb-T100-30W-E27-220V-6500K-3150L	30	6500K	3150	220°	≥80	2835	180-260	40	100x163
TNSy5000181	LED Bulb-T115-40W-E27-E40-220V-6500K-4200L	40	6500K	4200	220°	≥80	2835	180-260	40	115x220
TNSy5000046	LED Bulb-T135-50W-E27-E40-220V-6500K-5250L	50	6500K	5250	220°	≥80	2835	180-260	20	135x217
Лампи LED T100-T160 GOLDEN ALUM (E27, E40)										
TNSy5000512	LED Bulb-T120-60W-E27-E40-220V-4000K-5400L ALUM	60	4000K	5400	220°	≥80	2835	180-260	12	118x199
TNSy5000525	LED Bulb-T150-100W-E40-220V-4000K-10500L ALUM	100	4000K	10500	220°	≥80	2835	180-260	8	150x260
TNSy5000635	LED Bulb-T100-30W-E27-220V-6500K-3150L ALUM	30	6500K	3150	220°	≥80	2835	180-260	30	100x163
TNSy5000636	LED Bulb-T120-40W-E27-E40-220V-6500K-4200L ALUM	40	6500K	4200	220°	≥80	2835	180-260	20	120x220
TNSy5000637	LED Bulb-T120-50W-E27-E40-220V-6500K-5250L ALUM	50	6500K	5250	220°	≥80	2835	180-260	20	138x217
TNSy5000511	LED Bulb-T120-60W-E27-E40-220V-6500K-6300L ALUM	60	6500K	6300	220°	≥80	2835	180-260	12	118x199
TNSy5000108	LED Bulb-T140-70W-E27-E40-220V-6500K-7350L ALUM	70	6500K	7350	220°	≥80	2835	180-260	8	140x240
TNSy5000109	LED Bulb-T150-100W-E40-220V-6500K-10500L ALUM	100	6500K	10500	220°	≥80	2835	180-260	8	150x260
TNSy5000638	LED Bulb-T160-120W-E27-E40-220V-6500K-12600L ALUM	120	6500K	12600	220°	≥80	2835	180-260	8	140x260