



***Techno Systems***  
**IMAGINATION IN ACTION**

## КОРОБКИ УСТАНОВОЧНІ $\varnothing 65/68$

Керівництво з експлуатації. Паспорт

ПІД ГПСОКАРТОН



ПІД БЕТОН  
ПОГЛИБЛЕНА

ПІД БЕТОН





### **1. Призначення:**

Коробка установочна d65/68 гіпсокартон (Арт. TNSy5000937) (далі коробка або виріб) призначена для установки у стінах з гіпсокартону. Для фіксації у стіні коробка обладнана спеціальними лапками. Виготовлена з самозагасаючого матеріалу. Коробки не вимагають додаткових перехідників для з'єднання між собою.

Коробка установочна d65/68 бетон, блочна (Арт. TNSy5000936), Коробка установочна d65/68 h60N бетон, блочна, поглиблена (Арт. TNSy5506687) - призначена для установки в твердих будівельних матеріалах. Виготовлена з самозагасаючого матеріалу. Коробки не вимагають додаткових перехідників для з'єднання між собою.

Відповідність стандартам: не підлягає.

Нормальні умови навколишнього середовища при експлуатації виробів є:

- вибухобезпечно;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрації.

### **2. Правила монтажу та вимоги безпеки:**

Порядок монтажу:

- за допомогою слюсарного ножа прорізати у стінах коробки отвори для введення та виведення провідника;
- за потреби за допомогою з'єднувача з'єднувати коробки між собою або з'єднувати збірні коробки;
- встановити коробку в нішу стіни;
- виконати розгалуження провідника або монтаж електроустановочного виробу.

Роботи з монтажу повинні виконуватися з дотриманням вимог безпеки та охорони праці під час проведення будівельних та електромонтажних робіт.

### **Таблиця 1 - Технічні характеристики**

Найменування параметру	Значення		
Артикул	TNSy5000937	TNSy5000936	TNSy5506687
Виконання	Коробка устан. пластикові лапки	Коробка устан. блочна	Коробка устан. блочна поглиблена
Місце монтажу	гіпсокартон	бетон	
Кількість вводів	8		
Тип монтажу	внутрішній		
Колір	зелений	синій	
Електрична міцність, В	440		
Ступінь захисту	IP30		
Внутрішній діаметр, мм	65		
Діаметр коронки, мм	68		
Глибина коронки, мм	45		60

### **3. Умови транспортування, зберігання та утилізації:**

Транспортування виробів дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °С та з відносною вологістю 75 % при 15 °С.



#### **4. Гарантійні зобов'язання:**

Гарантійний термін експлуатації коробок – 1 рік від дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Срок служби 7 років.

Номер партії: \_\_\_\_\_

Дата виготовлення: \_\_\_\_\_

Виробник та адреса: ТОВ «КАБЕЛЬНІ-ТЕХНОЛОГІ», власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 . Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167.

Претензії в Україні приймає: ТОВ «КАБЕЛЬНІ-ТЕХНОЛОГІ», власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 . Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167.

Детальна інформація (гарантія, паспорт та інструкція): [tnsy.com.ua](http://tnsy.com.ua).