ПАСПОРТ / ІНСТРУКЦІЯ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Настільний світильник LED XG та XG

1. Загальні відомості:

1.1 Світильник електричний на світлодіодах призначено для локального освітлення. Призначений для роботи при 220-240В, 50Гц.

1.2 Світильник відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника) ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 60598-2-5:2018; ДСТУ EN 55015:2017; ДСТУ EN 61547:2016; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017

1.3 Ступінь захисту від впливу зовнішньої середи IP20.

1.4 Світильник розміщується на поверхні.

2. Комплект поставки:

2.1 Світильник

2.2 Картонна коробка

2.3 Паспорт

3. Склад виробу:

Світильник складається з корпусу, опалового розсіювача, драйвера та світлодіодного модуля або цоколя E27 для встановлення лампи. Не містить шкідливих речовин.

4. Правила експлуатації та техніка безпеки:

4.1 Встановлення, монтаж та демонтаж світильника повинні виконуватись тільки кваліфікованими фахівцями. згідно цієї інструкції та діючих норм.

4.2 Експлуатація світильника виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.3 Використовувати світильник допускається лише у зазначених діапазонах напруги мережі. Електромережа освітлення має бути окремою від промислової, якщо напруга в мережі не є стабільною (230В +/-10%), то треба обов'язково використовувати стабілізатор напруги або інший захисний пристрій для стабілізації.

4.4 Використовувати світильник допускається лише у зазначеному температурному діапазоні навколишнього середовища: -30...+40˚С.

4.5 Експлуатація допускається лише в умовах конвекції повітря, для відведення тепла.

4.6 Умови утилізації. Світильник не містить токсичних матеріалів, які потребують спеціальної утилізації. Утилізацію проводять звичайним способом, відповідно до чинного законодавства або утилізувати шляхом передачі організаціям з переробки вторинної сировини.

5. Забороняється:

- Проводити технічне обслуговування світильника, що знаходиться під напругою
- Експлуатувати світильник який має пошкодження, чи із пошкодженою ізоляцією
- Підключення до промислової електромережі, наприклад, з електродвигунами, які мають великі пускові струми, тощо.

6. Монтаж світильника:

6.1 Встановлення, монтаж та демонтаж світильника виконувати тільки при відключеному живлені.

7. Правила транспортування та зберігання:

7.1 Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує запобігання продукції від механічних пошкоджень та ударних навантажень.

7.2 Світильник повинен зберігатися в сухих приміщеннях при температурі повітря +5...+40˚С.

8. Гарантійні зобов'язання:

8.1 Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, встановлених протягом гарантійного строку.

8.2 Гарантійний строк - 12 місяців з дати продажу світильника.


8.3 Строк служби світильника у нормальних кліматичних умовах при дотримані правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

9 .Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:







10. Технічні характеристики:

10.1 Таблиця технічних характеристик:

Артикул	Тип	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Кут розсіювання	Коеф. Потужності, PF	CRI, Ra	Джерело світла, SMD	Частота, Гц	Напруга, В	Колір	Кількість в упаковці, шт.	Габаритні розміри, мм
TNSy 5000819	LED XG-7701	7	4000	400	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	Grey	1/20	350x170x130
TNSy 5000820	LED XG-7701	7	4000	400	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	Black	1/20	350x170x130
TNSy 5000821	LED XG-850	7	4000	100/250/400	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	White	1/12	340x305x110
TNSy 5000822	LED XG-850	7	4000	100/250/400	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	Black	1/12	340x305x110
TNSy 5001302	LED XG-870	11	3000/4500/6500	100/300/500	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	White	1/30	320x290x120
TNSy 5001303	LED XG-870	11	3000/4500/6500	100/300/500	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	Black	1/30	320x290x120
TNSy 5000826	LED XG-7708	7	3000/4000/6000	400	120°	≥0,9	≥80	2835	50	230	Black	1/12	330x390x150

Артикул	Тип	Цоколь	Кут розсіювання	Частота, Гц	Напруга, В	Колір	Кількість в упаковці, шт.	Габаритні розміри, мм
TNSy 5000824	XG-203	E 27	120°	50	230	White	1/20	290x125
TNSy 5000825	XG-203	E 27	120°	50	230	Black	1/20	290x125

10.2 Фактичні значення номінальної потужності та світлового потоку можуть мати відхилення в діапазоні +/-20%, що пов'язане з характеристиками використовуваних партій діодів, розсіювачів, та джерел живлення.

10.3 Строк служби розраховується до рівня світлового потоку не менше 70% від початкового, при нормальних умовах експлуатації до 8год. на добу.

10.4 Виробник може вносити зміни до конструкції, не погіршуючи основні технічні характеристики, без попереднього сповіщення.

11. Дата виготовлення, номер партії, тип:

- Номер партії: 092026
- Дата виготовлення: 09.2026
- Тип: LED XG та XG

Імпортер та замовник: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167

Виробник, та адреса виробництва: Фошан Шунме Лігтінг, РМ 267, Блдг 1, 2/Ф, 1ст Рд, Донгер Нанхінг Індастріал Парк, Гуіченг Стріт, Нанхаі Дістрікт, Фошан, Китай.

Претензії в Україні приймає: ТОВ «ІНТЕРХІЛ» ЄДРПОУ 33479640, Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua , тел: +38(057)784-07-48

Детальна інформація на сайті: tnsy.com.ua