ОБПЛЕТЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ САМОЗАКРИВАЮЧА С-РЕТ

Керівництво з експлуатації. Паспорт



1. Призначення:

Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET товарного знаку Techno Systems (далі - обплетення) - призначена для механічного захисту дротів чи кабелів. Обплетення захищає дроти та кабелі від перетирання, ударів, вібрації та інших зовнішніх впливів.

Температура експлуатації обплетення – від -55 °C до +150 °C.

2. Комплектність:

У комплект поставки входить: обплетення -1 шт.

3. Міри безпеки:

Забороняється! Монтувати обплетення на провідники, що знаходяться під напругою.

Використовувати обплетення як ізоляцію!

Увага! Обплетення не має електроізоляційних властивостей!

Обплетення неремонтопридатне. Допускається багаторазове використання. Після закінчення терміну служби виріб не становить небезпеки.

4. Правила монтажу:

Рекомендується вибирати обплетення діаметром на 10-30% більше кабелю або джгута.

Відміряйте необхідну довжину (зазвичай дорівнює довжині кабелю + невеликий запас). Наріжте гострими ножицями під кутом 90° , щоб край був рівним.

Надягніть обплетення на кабель.

Якщо кабель вже має роз'єми, просмикніть оплетку як панчоху (попередньо розгорнувши її).

Якщо роз'ємів немає, можна просто просмикнути кабель усередину.

При необхідності кінці обплетення можна зафіксувати термозбіжною трубкою, кабельною стяжкою або ізолентою.

Таблиця 1 - Технічні характеристики

Артикул / Типовиконання	**Параметр**		
	Номінальний діаметр, мм	**Максимальний діаметр, мм**	**Упаковка, м**
TNSy5506836 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-5 max.D6 чорна	5	6	100/700
TNSy5506837 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-8 max.D9 чорна	8	9	100/400
TNSy5506838 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-10 max.D11 чорна	10	11	
TNSy5506839 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-13 max.D14 чорна	13	14	
TNSy5506840 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-16 max.D17 чорна	16	17	
TNSy5506841 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-19 max.D20 чорна	19	20	50/200
TNSy5506842 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-25 max.D27 чорна	25	27	
TNSy5506844 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-32 max.D34 чорна	32	34	50/100
TNSy5506845 / Обплетення для кабелю самозакриваюча C-PET-38 max.D40 чорна	38	40	25/50

5. Умови транспортування, зберігання та утилізації:

Транспортування обплетення в частині впливу механічних факторів здійснюється за температури навколишнього середовища від -20 °С до +60 °С і відносної вологості 90 % при +20 °С.

Транспортування обплетення допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що забезпечує запобігання упакованому виробу від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи.

Зберігання обплетення здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від -20 °С до +60 °С та відносної вологості 60-80%. Допускається зберігання при відносній вологості 50 % та температурі +40°С.

Утилізація виробів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

6. Гарантійні зобов'язання:

Гарантійний термін експлуатації оплетення – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Срок служби оплетення – 7 років

Виготовлено на замовлення ТОВ "Techno Systems" №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167.

У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника:

ТОВ «Інтерхіл»
Україна, 61157, м.Харків
вул. Москалівська, буд.167-Е5
тел.: +38(057)784-07-48
Email: info@tnsy.com.ua