ОБПЛЕТЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНА Т-РЕТ

Керівництво з експлуатації. Паспорт







1. Призначення:

Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET товарного знаку Techno Systems (далі - обплетення) - призначена для механічного захисту проводів чи кабелів. Обплетення захищає дроти та кабелі від перетирання, ударів, вібрації та інших зовнішніх впливів.

Температура експлуатації обплетення від -55 °С до +150 °С.

Температура усадки від +170 до +200 °С.

Коефіцієнт усадки 2:1.

2. Комплектність:

У комплект поставки входить: обплетення -1 шт.

3. Міри безпеки:

Забороняється! Монтувати обплетення на провідники, що знаходяться під напругою.

Використовувати обплетення як ізоляцію!

Увага! Обплетення не має електроізоляційних властивостей!

Обплетення неремонтопридатне. Після закінчення терміну служби виріб не становить небезпеки.

4. Правила монтажу:

Переконайтеся, що номінальний діаметр обплетення більший за діаметр кабелю або джгута.

Після вибору потрібного діаметра обплетення необхідно відрізати рукав до потрібної довжини із запасом на 5-10 %. Якщо рукав неправильно відрізаний, він може деформуватися. Для запобігання деформації використовуйте гарячий ріжучий інструмент, наприклад, термоніж або паяльник із гострим наконечником. Нарізайте обплетення з рівномірним натисканням, щоб залишити рівний запечатаний край.

Надягніть обплетення на кабель.

Встановіть температуру нагрівання в діапазоні від +170 до +200 °С.

Рекомендується проводити усадку від центру до країв.

Уникайте локальних перегрівів, тримайте термофен з відривом 5-10 мм, безперервно переміщаючи.

Всі роботи рекомендується проводити в термостійких рукавичках та окулярах.

Таблиця 1 - Технічні характеристики

Артикул / Типовиконання	**Параметр**		
	Діаметр до усадки, мм	**Діаметр після усадки, мм**	**Упаковка, м**
TNSy5506847 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 8/4 чорна	8	4	100/1200
TNSy5506848 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 10/5 чорна	10	5	
TNSy5506849 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 12/6 чорна	12	6	100/1000
TNSy5506850 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 17/8,5 чорна	17	8,5	100/800
TNSy5506851 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 20/10 чорна	20	10	100/700
TNSy5506852 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 25/12,5 чорна	25	12,5	100/600
TNSy5506853 / Обплетення для кабелю термоусаджувальна T-PET 30/15 чорна	30	15	50/350

5. Умови транспортування, зберігання та утилізації:

Транспортування обплетення в частині впливу механічних факторів здійснюється за температури навколишнього середовища від -20 °С до +60 °С і відносної вологості 90 % при +20 °С.

Транспортування обплетення допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що забезпечує запобігання упакованому виробу від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи.

Зберігання обплетення здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від -20 °С до +60 °С та відносної вологості 60-80%. Допускається зберігання при відносній вологості 50 % та температурі +40°С.

Утилізація виробів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

6. Гарантійні зобов'язання:

Гарантійний термін експлуатації оплетення – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Срок служби оплетення – 7 років

Виготовлено на замовлення ТОВ "Techno Systems" №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167.

У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника:

ТОВ «Інтерхіл»
Україна, 61157, м.Харків
вул. Москалівська, буд.167-Е5
тел.: +38(057)784-07-48
Email: info@tnsy.com.ua